

EPDM-Doppelbalg Gummikompensator

Flanschen PN10 aus PPRC,

Temperatur: -10°C bis +80°C

ideal für Abwasser

Doppelbalg-Gummikompensator

Die Flansche aus PPRC sind drehbar und können einfach an Rohrleitungen montiert werden.

Einsatzgebiet: Speziell für Abwasser



DN		L	Axial	Axial	Lateral	Angular
mm	Zoll	mm	mm	mm	± mm	±
50	2"	175	-25	+15	20	30
65	2 1/2"	175	-25	+15	20	30
80	3"	175	-25	+15	20	30
100	4"	225	-30	+20	25	30
125	5"	225	-30	+20	25	30
150	6"	225	-30	+20	25	30
200	8"	325	-40	+25	30	30

Gummikompensator PN10, Doppelbalg
Hub +15 / -25mm, Flanschen aus PPRC
Temperatur: -10°C bis +80°C
ideal für Abwasser

Typ Rockabilly

Art. No.	DN	L	PN	CHF
EJR.890.050.PP.T	50	175	10	290.00
EJR.890.065.PP.T	65	175	10	340.00
EJR.890.080.PP.T	80	175	10	370.00
EJR.890.100.PP.T	100	225	10	420.00
EJR.890.125.PP.T	125	225	10	525.00
EJR.890.150.PP.T	150	225	10	710.00
EJR.890.200.PP.T	200	225	10	1250.00



Soufflet double EPDM Compensateur en caoutchouc

Brides PN10 en PPRC,
température : -10°C à +80°C
idéal pour les eaux usées

Compensateur en caoutchouc à double soufflet

Les brides en PPRC sont pivotantes et peuvent être facilement montées sur les tuyauteries.

Domaine d'application : spécialement pour les eaux usées



DN		L	Axial	Axial	Lateral	Angular
mm	Zoll	mm	mm	mm	± mm	±
50	2"	175	-25	+15	20	30
65	2 1/2"	175	-25	+15	20	30
80	3"	175	-25	+15	20	30
100	4"	225	-30	+20	25	30
125	5"	225	-30	+20	25	30
150	6"	225	-30	+20	25	30
200	8"	325	-40	+25	30	30

Compensateur en caoutchouc PN10, double soufflet
course +15 / -25mm, brides en PPRC
température : -10°C à +80°C
idéal pour les eaux usées

Typ Rockabilly

Art. No.	DN	L	PN	CHF
EJR.890.050.PP.T	50	175	10	290.00
EJR.890.065.PP.T	65	175	10	340.00
EJR.890.080.PP.T	80	175	10	370.00
EJR.890.100.PP.T	100	225	10	420.00
EJR.890.125.PP.T	125	225	10	525.00
EJR.890.150.PP.T	150	225	10	710.00
EJR.890.200.PP.T	200	225	10	1250.00

